

# ILTOL ORP

(탈유, 탈지제)

기계유, 윤반 중에 오염된 때, 이외 각종 불순물을 제거하여 주며, 우수한 유화, 분산력을 갖고 있으므로 재오염을 방지할 수 있습니다.

## ◀ 성 상 ▶

외 관 : 반투명점성액상  
조 성 : 비이온 계 활성제  
이 온 성 : 비 이 온  
pH( 1%Sol'n) :  $7 \pm 0.5$

## ◀ 특 성 ▶

- 1) 일부용제가 전혀 함유되어 있는 제품으로 우수한 탈유성을 발휘합니다.
- 2) 알칼리나 산과 병용사용하면, 보다 우수한 탈지, 탈유력을 발휘합니다.
- 3) 기계유, 방적유, 편직유등의 유화, 분산성이 탁월하여 기름을 용이 하게 제거시키며 제부착이 되지 않습니다.
- 4) Wax류의 유화력도 탁월하여 실연사 및 제직 시 사용된 Wax류 제거도 용이합니다.

## ◀ 사 용 방 법 ▶

오염된 상태에 따라 다르나 1 - 2g/l사용 하며, Soda Ash 2 g/l를 병용 사용 하면 더욱 우수한 효과를 얻을 수 있습니다.

## ◀ 포 장 단 위 ▶

100 Kg D/M