ILELASEN DP100A

(섬유처리제용 수분산성 우레탄 수지)

ILELASEN DP100A는 수분산성 폴리우레탄 수지로서 Soft Coating용 수지입니다.

▣ 성 상 ▣

- 외 관 : 유백색 반투명 액상
- pH : 7.0 ~ 7.5
- 조 성 : Anionic Polyether Polyurethane Dispersion
- 고 형 분 : 40 ± 2 % 4
- 이 온 성 : 음이온

▣ 특 징 ▣

1. 용제와 유화제가 포함되어 있지 않습니다. (낮은 VOC, 낮은 위험성, 무독성, 환경친화성)
2. 필름의 투명도가 우수합니다.
3. 매우 유연한 필름을 형성합니다.
4. 우수한 내가수분해성과 내열성(130℃이상)을 가지고 있습니다.
5. 필름형성 시 유연하고 투명한 필름이 형성되며 인장강도와 신장력이 우수합니다.
6. 용도 : 면 knit의 발수가공용, 합성피혁의 Skin용으로 사용합니다.

▣ 취급 및 저장 ▣

1. ILELASEN DP 100A의 저장안정성은 6개월입니다.
2. 50℃ 이상의 온도에서 장시간 보관을 피하십시오.
3. 첨가제 첨가 시 pH 7 이하의 첨가제는 사용을 피하십시오. 겔화 현상이 발생될 수 있습니다.
4. 본 제품은 수분산체로서 0℃ 이하의 온도에서 방치하면 동결에 의해 제품의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
5. 사용 후 포장은 완전히 밀폐시켜 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 물의 증발에 의해 경화될 수 있으며 이는 다시 분산되지 않습니다.

▣ 포 장 단 위 ▣

100kgs and 200kgs PVC Drum