

ILTOL OR

(탈유, 탈지제)

ILTOL OR은 기계유, 운반 중에 오염된 때, 그 외의 각종 불순물을 제거하여 주며, 우수한 유화, 분산력을 갖고 있으므로 재오염을 방지할 수 있습니다.

■ 성 상 ■

- 외 관 : 투명 점성 액상
- 조 성 : 비이온계 활성제
- pH(1% Solution) : 7 ± 0.5
- 이 온 성 : 비이온성

■ 특 징 ■

1. 용제가 전혀 함유되지 않은 제품으로 용제로 인한 부작용은 전혀 없습니다.
2. 알칼리나 또는 산과 병용 사용하면, 보다 우수한 탈지, 탈유력을 발휘합니다.
3. 기계유, 방적유, 편직유 등의 유화, 분산성이 탁월하여 기름을 용이 하게 제거시키며 재부착이 되지 않습니다.
4. Wax류의 유화력도 탁월하여 실연사 및 제직 시 사용된 Wax류 제거도 용이합니다.

■ 사용 방법 ■

오염된 상태에 따라 다르나 1 ~ 2g/l 사용하며, Soda Ash 2g/l를 병용 사용하면 더욱 우수한 효과를 얻을 수 있습니다.

■ 포장 단위 ■

100kgs and 200kgs PVC Drum