

ILDEFOM DF#3

(고온/고압용 역포제)

ILDEFOM DF#3는 역포 효과가 뛰어난 역포제로서 여러 염색공정, 정련, 표백공정에서 사용할 수 있는 뛰어난 성능의 역포제입니다. 특히 고온, 고압용 역포제로서 온도의 상승에 따라 탁월한 효과를 발휘하며 또한 산, 알칼리에서도 미치는 영향이 거의 없는 제품입니다.

■ 성 상 ■

- 외 관 : 백색 액상
- 조 성 : 자기유화형 SILICONE계
- pH : 중성
- 이 온 성 : 비이온
- 용 해 성 : 냉수에 쉽게 용해

■ 특 성 ■

1. ILDEFOM DF#3는 제품의 특성상 60℃에서부터 130℃까지 광범위하게 사용할 수 있으나 40℃이하에서는 성능이 떨어지나 40℃이상 승온 시 탁월한 효과를 발휘합니다.
2. ILDEFOM DF#3는 파포성이 떨어지나 온도상승에 따른 역포성은 우수합니다.
3. ILDEFOM DF#3는 자기유화 성격을 갖고 있기 때문에 종전의 Silicone유화품을 사용하는 것 보다 염색시 발생하는Gum-Up사고를 막을 수 있습니다.
4. ILDEFOM DF#3는 산, 알칼리 상태에서도 비교적 안정한 상태로 pH범위가 상당히 넓어 전혀 걱정없이 사용이 가능합니다.

■ 사용 방법 ■

ILDEFOM DF#3는 정련, 표백, 염색 시 사용하여도 문제점이 없는 역포제로서 어떤 조건에서도 용하여도 됩니다(단, 저온(40℃이하)에서는 기포가 발생되나 온도가 승온(60℃이상)부터는 효과를 발휘합니다)

※ 2 ~ 3g/l 사용하나 작업에 따라 차이는 있습니다.

■ 포장 단위 ■

100kgs and 200kgs PVC Drum