

## ILSILSOFT SAW

### (특수 변성 실리콘계 유연가공제)

ILSILSOFT SAW는 Silicone Type 유연,평활제로 우수한 평활성과 유연성을 부여하여 동마찰계수와 정마찰계수를 줄이므로 고속 미싱에 적합합니다. 무황변과 매끄러움성이 우수하고 Bath Life가 우수한 유연, 평활제입니다. ILSILSOFT SAW는 발수성이 있으므로 발수를 요하는 제품에 적용이 가능합니다.

#### ■ 성 상 ■

- 외 관 : 유백색 유화상
- 비 중 : 0.980
- pH(5% Solution) :  $7 \pm 0.5$
- 이 온 성 : Nonion/약Cation

#### ■ 특 징 ■

1. ILSILSOFT SAW는 우수한 평활성과 동/정마찰계수를 현저하게 줄일 수 있습니다.
2. ILSILSOFT SAW는 우수한 유화안정성을 갖고 있어 저장안정성 및 지방산 유연제와 혼합 시 우수한 안정성을 부여합니다.
3. ILSILSOFT SAW는 열안정성이 우수하여 마찰열에 대한 평활성을 유지합니다.
4. ILSILSOFT SAW는 저황변으로 Colour변색이 없으며, 견뢰도의 영향이 없습니다.
5. ILSILSOFT SAW는 Colour의 밝은 색상을 부여 합니다.

#### ■ 사 용 방 법 ■

각 처리조건에 따라 다소 차이는 있으나 통상 10 ~ 15g/l 사용합니다.

#### ■ 주 의 사 항 ■

1. 반드시 ILSILSOFT SAW를 처리시 40℃이하에서 처리하십시오
2. 반드시 20℃의 상온 보관이 요구됩니다.
3. 제품이 동결기 때 얼 경우 제품이 손상됩니다.

#### ■ 포 장 단 위 ■

100kgs and 200kgs PVC Drum